



FABRICANT FRANÇAIS

PLOT DE DEPART Polyester

Réf.7317-FPLOT

- Embase : Polyester
- Dessus Polyester
- Plateforme : 505x510mm
- Hauteur par rapport à la surface de l'eau 400mm (±50mm selon la norme)
- Revêtement antidérapant
- Inclinaison vers l'avant 10°
- Numérotation visible sur 4 faces
- Fixation au sol par platines inox à cheville ou scellement chimique
- Charge maxi : 150Kg
- Poids 18Kg



Spécialement conçu pour les piscines collectives, **le plot de départ** est un équipement indispensable pour les entraînements de natation ou les compétitions.

Il permet aux nageurs de plonger efficacement.

Il offre un appui stable, sécurisé et ergonomique lors des départs en plongeant ;

Il contribue à **optimiser** les performances de départ tout en assurant la sécurité de l'utilisateur.

Ce matériau est particulièrement recommandé pour les installations publiques en raison de sa longévité et sa **robustesse**.

Chaque plot est équipé d'un panneau frontal avec numérotation claire et visible.

Le plot est conçu pour une fixation solide sur dalle béton, soit par platine vissée, soit par scellement chimique avec tiges filetées

Structure générale

- Ensemble réalisé en **polyester renforcé (PRV – plastique renforcé de fibres)**
- Fabrication par moulage assurant une pièce monobloc rigide et homogène

Propriétés du matériau

- **Résistance mécanique élevée** (charges dynamiques répétées)
- **Inaltérable à l'eau** (aucune corrosion)
- Résistance :
 - aux **UV** (usage extérieur prolongé)
 - aux produits chimiques : chlore, brome, sel
- Matériau non conducteur (sécurité accrue en environnement humide)

Finition

- Gelcoat de protection en surface
- Aspect lisse sur embase pour faciliter le nettoyage
- Plateau avec **traitement antidérapant intégré**